



KABELDOOS

# HP 80-L



## HP 80-L

**Kabeldoos**

85 x 85 x 42 mm

Artikelnummer: 32298001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 gemonteerde snijpippels, afdichtbereik 5 - 16 mm, voor klemmen tot 2,5 mm<sup>2</sup>

grijs, zonder klem



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	42 mm
Binnen hoogte:	38 mm
Inwendige breedte:	78 mm
Inwendige lengte:	78 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend
materiaal:	Polypropyleen

## Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - klemblok

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

# HP 80-L

## Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	7
Kabeldoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee