



KABELDOOS

HP 80-L



HP 80-L

Kabeldoos
85 x 85 x 42 mm
Artikelnummer: 32298001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 gemonteerde schijfnippels, afdichtbereik 5 - 16 mm, voor klemmen tot 2,5 mm²

grijs, zonder klem



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	42 mm
Inwendige lengte:	38 mm
Inwendige breedte:	78 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend

Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	7
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²

Toebehoren

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

HP 80-L

Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee