artikelnr.: 12670

belastingsklasse C 250

productinformatie

ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
  - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
  - Goot van duurzaam polymeerbeton
  - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/ DIN 19580
- Nominale breedte 100mm
- Belastingsklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
- Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Met schroefloze vergrendeling Drainlock



technische gegevens over het artikel 12670

	materiaal	Afmetingen		afmetingen van de inlaatopening	inlaatdoorsnede	gewicht
		lengte	breedte			
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]
staafrooster						
	gietijzer	500	123	12	371	3,2

ACO eServices op het internet:
www.aco.nl

vergissingen en wijzigingen voorbehouden.