



INOX TWIN ADAPTER

ETIM SPECIFICATIES

• Materiaal	Roestvaststaal (RVS 316L / 1.4404)
• Max. mediumtemperatuur (continu)	600°C
• Positive (overdruk)	Nee
• Wet (condenserend)	Nee
• Negative (onderdruk)	Ja
• Dry (niet condenserend)	Ja
• Kleur	Roestvaststaal (RVS)
• Verbinding aansluiting 1	Steekeind
• Verbinding aansluiting 2	Mof
• Met lipring	Nee
• Gastec QA	Nee
• Beschikbare adapters	80-80 / 100-100 / 110-110 / 125-125 / 150-150 / 180-180 / 200-200 / 250-250 / 300-300 mm

PRODUCTIDENTIFICATIE

PANFLEX INOX TWIN	Flexibele schoorsteenvoering EN 1856-2 - T600 - N1 - D - Vm - L50010 - G
• Productomschrijving	_____
• Normnummer	_____
• Temperatuur klasse	_____
• Drukkniveau (N: onderdruk of P: overdruk)	_____
• Condensbestendigheid (D: droog of W: nat)	_____
• Corrosiebestendigheid	_____
• Materiaalspecificatie voering	_____
• Roetbrandbestendigheid (G: ja of O: nee)	_____