

**Dämmerungs-/ Sonnensensor mit
Auswerteeinheit für das PHC System, 24V**

PRODUKT DATENBLATT



Andere Bussysteme	PHC
Ausführung	Helligkeitssensor
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP44
Mit Busankopplung	Nein
Mit DCF77	Nein
Akustisches Signal	Nein
Mit Heizung	Nein
Wetterstation	Nein

**Dämmerungs-/ Sonnensensor mit
Auswerteeinheit für das PHC System, 24V**

Zum Anschluss an die PHC-Eingangsmodulen 24 V (REG) oder D 952 JRM, bestehend aus Lichtsensor (IP 44) und Auswerteeinheit (2 TE),
für DIN-Tragschiene,
empfohlene Anschlussleitung JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm,
Entfernung des Lichtsensors zur Auswerteeinheit max. 100 m, ggf. Abschirmung verwenden.
Schwellwerteinstellungen:
Dämmerung: 1-200 Lux; Schalthysterese: 1,5 fest eingestellt
Sonne: 2000-20000 Lux; Schalthysterese: 0,2-0,8 einstellbar

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00257917	D 941 LUX	4010105257915

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA