

Spannungsversorgung REG, 230V AC/24V DC, 1,5A, 4TE

PRODUKT DATENBLATT



Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	4
Mit LED-Anzeige	Ja
Max. Ausgangsstrom	1500mA

**Spannungsversorgung REG,
230V AC/24V DC, 1,5A, 4TE**

Stromversorgung 230 V AC/24 V DC; 1,5 A Schalernetzteil zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, zur Versorgung aller PHC-Komponenten, 72 mm breit (4 TE)

Spannungsversorgung 220-240 V AC, 50–60 Hz

Ausgangsspannung 24 V DC

Ausgangsstrom 1,5 A

Schraubklemmen für Netzanschluss (N, L)

4 Schraubanschlussklemmen für den PHC-Bus sowie 2 Modularbuchsen für den PHC-Bus

Schutzart IP 20

Die PHC Spannungsversorgung ist auch für das Easyclickpro-Modularsystem zu verwenden.

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00263017

D 942 SPV

4010105263015

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company

Gartenstraße 49

58511 Lüdenscheid

Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00

Telefax +49 (0)2351 87979 92

peha@honeywell.com

www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA