

**EnOcean Easyclick-Thermostat-Empfänger,
Unterputz**

PRODUKT DATENBLATT



Montageart	Unterputz
Schutzart (IP)	IP20
Ventilschutzfunktion	Nein
Handschaltung	Nein
Anzahl der binären Eingänge	1
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)	10A
Anzahl der Ausgänge	1
Schaltspannung	230-230V

EnOcean Easyclick-Thermostat-Empfänger, Unterputz

Für Unterputzmontage, zur Temperaturregelung Heizen EIN/AUS im Wohnraum

Funktion: Der Empfänger vergleicht die vom Raumtemperaturfühler gesendete Raumtemperatur mit dem eingestellten Sollwert.

Bei Unterschreitung wird das Relais ein-, bei Überschreitung ausgeschaltet (Thermostatfunktion).

Der Relaisausgang kann direkt zur Ansteuerung von thermischen Zweipunktventilen 230 V AC verwendet werden. Die Funktion Energiesperre kann durch Einlernen von bis zu 10 Fensterkontakteen genutzt werden, bei offenem Fenster schaltet der Empfänger den Stellantrieb auf AUS.

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 230 V AC, 50 HZ

Schaltausgang: Wechselkontakt, max. 2500W

Schraubklemmen: max. 1,5 mm²

Schutzart: IP 20 gemäß EN 60529

Montage: in Unterputzdose mit Blindabdeckung und Kabelauslass

Gehäusehöhe: 28 mm

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00312296	D 451 FU-E RTR O.T.	4010105312294

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 HALVER

DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001

Fax: 02353 9118 311

mail: peha@honeywell.com

www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA