

**Rollladenwochenuhr/ Zeitschaltuhr  
reinweiß mit Sensorschluss**

**PRODUKT DATENBLATT**



Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Farbe	weiß
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss	Ja
Geeignet für Windsensor	Nein
Geeignet für Regensensor	Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss	Ja
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Aussperrsicherung	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Max. Schaltleistung	1000W
Gangreserve	1000h
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz

**Rollladenwochenuhr/ Zeitschaltuhr  
reinweiß mit Sensorschluss**

Rollladenwochenuhr/Zeitschaltuhr 50 x 50 mm Einsatz mit Abdeckung für Unterputz-Montage, passend zu Normdurchbruch, Artikel-Nr. xx.670.xx ZV

**Funktion Rollladenwochenuhr:**

Auto Sommer-/Winterzeit, für einen Motor 1000 VA mit Endschaftern, Auf- und Abfahrzeit pro Tag oder in 2 Blöcken für Mo–Fr und Sa–So programmierbar, Zufallsgenerator, Wechselemöglichkeit vom manuellen Betrieb in den Automatikbetrieb, Laufzeit 60 Sek., veränderbar von 1–180 Sek., Gangreserve 1000 Stunden durch Batterie, Reset-Funktion zu den Werkseinstellungen, 230 V~, 50 Hz, Neutralleiter erforderlich, mit Nebenstelleneingängen, Hinweise der Motorhersteller beachten.

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00925893

D 814 JS REINWEISS

4010105925890

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company  
Daimlerstraße 4  
58553 HALVER  
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001  
Fax: 02353 9118 311  
mail: [peha@honeywell.com](mailto:peha@honeywell.com)  
[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA