

Sylvania Granit 0-10V - NEW

Granit IP65 0-10V 32000lm 840 WB

0039740



Caratteristiche prodotto

- Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 32000Lm; 200 W; 160 Lm/W; 4000K; Drive current: 780mA; CRI 80; 85° beam angle; 0-10V dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B50 90,000 hrs; (D x H) 370 x 163 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Granit IP65 0-10V 32000lm 840 WB
Tecnologia	LED
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC001716
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	32000
Luminaire efficacy (lm/W)	160
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	85
Glare control	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	200
Electrical protection	Classe I
Dimmable	Sì
Dimming method	0-10V
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Colore corpo lampada	RAL 9017 - Traffic black
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Product EAN number	5410288397405

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Granit IP65 0-10V 32000lm 840 WB
Tecnologia	LED
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-30°C...+50°C
ETIM Class	EC001716
Garanzia	5 years

Sylvania Granit 0-10V - NEW

Granit IP65 0-10V 32000lm 840 WB

0039740

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	32000
Luminaire efficacy (lm/W)	160
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	85
Distribution type	Simmetrico
Glare control	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	200
Tensione di rete (V)	220-240V
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	10
Electrical protection	Classe I
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	Si
Dimming method	0-10V
Drive current (mA)	780
Corrente di spunto (A)	100
Durata picco di corrente (µs)	300
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	4
Max. Luminaires per 13A C Breaker	5
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	7
Max. Luminaires per 20A C Breaker	9
Max. Luminaires per 10A B Breaker	2
Max. Luminaires per 13A B Breaker	6
Max. Luminaires per 16A B Breaker	4
Max. Luminaires per 20A B Breaker	5
Mains surge immunity (differential mode - > L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6

Dati vita utile

Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	82000
Vita utile nominale - L90 B50	44000

Sylvania Granit 0-10V - NEW
Granit IP65 0-10V 32000lm 840 WB
0039740

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9017 - Traffic black
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Nominal Product Height (mm)	163
Nominal Product Diameter (mm)	370
Peso (Kg)	2.865

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288397405
Lunghezza imballo singolo (mm)	40.0
Larghezza imballo singolo (cm)	40.0
Packaging single depth (cm)	14.5
DUN14 (outer)	05410288397405
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	40.0
Packaging outer depth (cm)	14.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

