

Start eco Bollard L-Shape L IP65

START eco Bollard L-Shape L IP65 620lm 830 BLK

0047952

Image not found.

Caratteristiche prodotto

- Exterior integrated LED bollard, Decorative bollard with a sleek design, Metal - Aluminium housing - RAL9005, 620LM, 8W, 78lm/W, 3000K, Electronic driver, Driver Current: 60mA, CRI80, IP65, IK05, 30,000hrs (L70), (HxWxD) 800x160x90mm, 5 step MacAdam ellipse, 2.1 kg, RAL 9005, Class 1, 220-240V, energy class: A++, A+, A



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START eco Bollard L-Shape L IP65 620lm 830 BLK
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
General application	Residential & Consumer
ETIM Class	EC000301
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	620
Luminaire efficacy (lm/W)	78
Temperatura di colore (K)	3000
Colour Code	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	92
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	8
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Dimming method	N/A
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP65
IK rating	IK05
Product EAN number	5410288479521

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	START eco Bollard L-Shape L IP65 620lm 830 BLK
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25

Start eco Bollard L-Shape L IP65

START eco Bollard L-Shape L IP65 620lm 830 BLK
0047952

ETIM Class	EC000301
Garanzia	3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	620
Luminaire efficacy (lm/W)	78
Temperatura di colore (K)	3000
Colour Code	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	92
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	8
Corrente (A)	0.064
Tensione di rete (V)	220-240V
Lamp power factor	0.57
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	120.0
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	60
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	250
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	60
Max. Luminaires per 13A C Breaker	80
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	100
Max. Luminaires per 20A C Breaker	120

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP65
IK rating	IK05
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	Vetro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	90
Larghezza nominale prodotto (mm)	160

Start eco Bollard L-Shape L IP65

START eco Bollard L-Shape L IP65 620lm 830 BLK

0047952

Nominal Product Height (mm)	800
Peso (Kg)	2.15

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288479521
Lunghezza imballo singolo (mm)	53.5
Larghezza imballo singolo (cm)	19.5
Packaging single depth (cm)	12.5
DUN14 (outer)	15410288479528
Quantità per imballo esterno	3
Packaging outer length / height (cm)	21.5
Packaging outer width (cm)	85.5
Packaging outer depth (cm)	39.2

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

DISEGNI TECNICI
