

Lampe solaire

XSolar SOL-O S

argenté
EAN 4007841 052652
Réf. 052652



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. radius 6 m



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



long life LED 25.000
h



energy saving

Description du fonctionnement

Pas de prise d'électricité, pas de dépenses d'électricité : l'applique extérieure à détection XSolar SOL-O utilise l'énergie solaire et fonctionne sans fil. Le système LED ultrapuissant de 140 lm garantit un éclairage optimal tout autour de la maison. Les batteries au lithium-phosphate de fer puissantes garantissent un éclairage toute l'année. Le balisage s'active au crépuscule. Le panneau solaire de qualité supérieure est en verre monocristallin. La commande par microprocesseurs intelligente est brevetée STEINEL. Dès que le détecteur identifie un mouvement, l'applique s'allume à pleine puissance.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	91 x 242 x 53 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841052652
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	argenté
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Flux lumineux total du produit	273 lm
Flux lumineux mesure (360°)	273 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 lx
Temporisation	10 s – 0,5 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage	3 %

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2026

Page 1 de 2

Lampe solaire

XSolar SOL-0 S

argenté

EAN 4007841 052652

Réf. 052652



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, 2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh
Hauteur de montage max.	2,50 m
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée radiale	Ø 4 m (13 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui

Fonction balisage en pourcentage, de 3 %

Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à 3 %

Puissance 3,3 W


Charge de la batterie à partir de 0°

Akku-Funktion à partir de -20

Angle de détection 360 °

Catégorie de produits Lampe solaire

Zone de détection



Dessin dimensionnel

