

Projecteur LED à détection

# Spot DUO

Sensor Connect

EAN 4007841 058654

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058654



LED

3000 K



20.000 h

3000K  
warm-white



2x Infrared sensor  
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via  
App)



5 sec - 60 min (via  
App)



manual override  
4h



energy saving

## Description du fonctionnement

Un design extraordinaire. La technologie intelligente. L'applique LED Spot Duo à deux têtes orientables à 180° à l'horizontale et à 90° à la verticale (2 x 520 lm) éclaire d'une lumière blanche chaude de 3000 K. Elle peut être mise en réseau sans fil via Bluetooth et peut être réglée et commandée (seuil de déclenchement, temporisation, groupe de luminaires) depuis l'application gratuite. Deux détecteurs infrarouges à 90° fonctionnent avec précision. Source incluse.

# Spot DUO

Sensor Connect


EAN 4007841 058654

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058654

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 247 x 98 mm	Interrupteur crépusculaire	Oui
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Hauteur de montage max.	2,50 m	Temporisation	5 s – 60 Min.
Technologie de détection	infrarouge passif	Fonction balisage	Non
Puissance	15 W	Éclairage principal réglable	Non
Consommation propre	1 W	Fonctions	Minuterie, Commande maître/esclave
Mise en réseau possible	Oui	Réglages via	Bluetooth
Mode esclave réglable	Oui	Allumage en douceur	Non
Flux lumineux	1040 lm	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03
Écart de couleur LED	SDCM5	Indice de protection	IP44
Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe	II
Avec source	oui, source LED	Température ambiante	-20 – 40 °C
Ampoule	LED interchangeable	Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Angle de détection	90 °	Garantie du fabricant	3 ans
Angle d'ouverture	90 °	Support mural d'angle inclus	Non
Protection au ras du mur	Non	UC1, poids net	1,005 kg
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non	Variante	Sensor Connect
Portée radiale	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )	UC1, Code EAN	4007841058654
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )		

## Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Dessin dimensionnel

