



verso kast met comforttroggen. Een robuuste, volledig gelaste stalen behuizing met dubbele, versterkte hoge deuren met 14 in hoogte verstelbare, verzinkte stalen legborden (75 kg draagkracht). 45 stalen compartimenten met een breedte van elk (BXDXH) 235 x 310 mm x 100 mm. Afwerking in duurzame poedercoating RAL 7035 lichtgrijs/RAL 7016 antracietgrijs. BxDxH: 800x350x2000mm.

Width mm: 800  
Depth mm: 350  
Height mm: 2000  
Gross weight kg: 143.17  
EAN code: 5039350114056  
Customs Tariff Number UK01: 94032080  
Country of Origin UK01: GB

## Produkteigenschaften

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Product oppervlak     | Poedercoating  |
| Product materiaal     | Plaatstaal     |
| Colour                | Antracietgrijs |
| RAL colour            | RAL 7016       |
| Name secondary colour | Lichtgrijs     |
| 2nd RAL colour        | RAL 7035       |

## Artikelbeschreibungen

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Description SAP / 1 | verso lockerkast 8320.1 |
| Description SAP / 2 | met 45 compartimenten   |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Description SAP / 3 | BxDxH: 800x350x2000mm |
|---------------------|-----------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Description SAP / 4 | RAL 7035 / RAL 7016 |
|---------------------|---------------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Product brand | verso |
|---------------|-------|

## Schrank, Gehäuse, Werkbank und EAP

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Belastbaarheid stelling | 75kg |
|-------------------------|------|

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal deuren | 2 |
|---------------|---|

|            |      |
|------------|------|
| Soort deur | Vlak |
|------------|------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Door height 1 | 1925 mm |
|---------------|---------|