

Het WF 35 draadaanvoersysteem heeft een inschakelduur van 60% bij 500A, en is geschikt voor een gebruik met de GYS stroombronnen KRONOS en NEOMIG-i. De 4 rollen, aangestuurd door een encoder, staan garant voor een ultra precieze en vloeiende draadaanvoer. Het 3.5" kleurenscherm is zeer gebruikersvriendelijk en de intuïtieve bediening biedt de lasser 2 weergave-modules : Easy en Expert.

HIGH PERFORMANCE

■ MIG/MAG :

- staaldraad en roestvrijstaal draad : Ø 0.6 tot 1.2 mm
- aluminium draad : Ø 0.8 tot 1.2 mm
- CuSi en CuAl draad : Ø 0.8 tot 1.0 mm
- gevuld draad (ompoling) : Ø 0.9 tot 1.6 mm

INTELLIGENT

- Synergieën : Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Na het inbrengen van de 3 volgende gegevens - de draad-diameter, het koppel materiaal/gas en de te lassen dikte - zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven.
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren.
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (Jobs) voor veelgebruikte lascycli.
- Portability functie : het laden / opslaan / overzetten van JOBS of van een machine-instelling kan ook worden gedaan met een USB stick.
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires, zodat de spanning altijd zo nauwkeurig mogelijk wordt weergegeven.
- Gratis online tool om het bedieningspaneel aan uw persoonlijke wensen aan te passen.
- Intelligente aanvoer van de draad, met controle van de lengte van de toorts.

ONGELIMITEERD LASSEN

- Inschakelduur 60% bij 500 A.
- Het draadaanvoersysteem met 4 rollers en digitale encoder garandeert een efficiënte aanvoer.

ERGONOMISCH

- Meertalig bedieningspaneel in kleur, 3.5".
- Geschikt voor een gebruik met lucht- en vloeistofgekoelde toortsen dankzij de MIG-i verbindingkabel.
- Kit debietmeter optioneel (073395), voor een optimale beheersing van de gastoevoer van de toorts.
- De kabel is zeer eenvoudig aan te sluiten en beschikt over een handig vergrendelsysteem.



Geleverd zonder accessoires



Zeer eenvoudig te bedienen, zelfs met lashandschoenen.

ACCESSOIRES (optioneel)

Verbindingskabel MIG-i

Vloeistof		Lucht	
1.8 m	70 mm ²	5 m	70 mm ²
5 m	70 mm ²	10 m	70 mm ²
10 m	70 mm ²	10 m	95 mm ²
	95 mm ²		



Rollers type B

Staal / Rvs	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0	x2	042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Gevuld draad	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

U1	Gas	Gevuld draad	200	300	Elektronische controle	m/min	Originele aanvoerrollen	EN 60974-5 (40°C)	cm	kg	IP
48 V DC	0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	50 W	1.5 → 20	1.0 1.2	500 A	58 x 26 x 48	13.6	IP23