


Het POWERDUCTION 50LG inductie-apparaat heeft een direct opwarmend vermogen om staal of aluminium te verwarmen en te deblokken. Dankzij de koelvloeistof kan het apparaat gedurende enkele minuten zonder onderbreking metalen onderdelen opwarmen.

Het ideale gereedschap in mechanica en onderhoud :

- onmisbaar bij het deblokken van verbingsstangen.
- demonteren van gloeibougies, van geblokkeerde ruitenwissers, van reservewiel-houders.
- deblokken van moeren of spoor-stang einden zonder de balg te beschadigen.
- demonteren van de cardanas en de naaf.
- demonteren van de uitlaat van personenauto's en vrachtauto's.

maar ook in de carrosserie :


- het van elkaar losmaken van gelijmde stalen of aluminium elementen.
- het herstellen van beschadigd chassis (met uitzondering van HLE staal).



Opwarmen van langsliggers
(met uitzondering van HLE
staal)



Deblokkeren van
moeren



Deblokkeren van
verbingsstangen



DE PLUSPUNTEN

• Verwarmingsvermogen :

5200W, afstelbaar in stappen van 500W.
Verwarmt het hart van het metaal, tot 6mm diep. Verhitten (1000°C ongeveer) van een stalen onderdeel in slechts 1 seconde.

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Veiligheid en Tijdwinst :

Warmt onmiddellijk op zonder vlam en met grote precisie, waardoor het mogelijk is om in de buurt van kabels, slangen, of andere warmte-gevoelige onderdelen te werken zonder deze te hoeven demonteren.

• Comfortabel in gebruik :

Inductie-kabel van 3 meter, waarmee in de hoogte kan worden gewerkt.

- Beveiliging voor de generatoren en tegen overspanning tot 400V.

- Hij heeft de PFC technologie, voeding van 165V tot 265V.

- Wordt geleverd met één inductor (art. code 056862).

- U dient regelmatig de koelvloeistof (niet meegeleverd, art. code 052246) van het product te vervangen.

Inductoren en accessoires:



Ref. 056862



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056879



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056886



Ref. 053458



Ref. 056916



				Freq.	Tank capaciteit koelvloeistof						
	50 Hz	A	W	kHz	37LG	39LG	50LG	cm	kg	m	m
	230 V 1~	≥25	5200	30-50	1,5 l	7 l		85x58x50	65	8	3