

BATTERIE

- Batterie Li-ion puissante de 20 V / 2,0 Ah (SBP2.0) et 20 V / 4,0 Ah (SBP4.0)
- Utilisation universelle : une batterie pour tous les appareils de la série Scheppach IXES 20 Volts
- La capacité disponible de la batterie est visible sur l'indicateur LED à 3 niveaux de la batterie
- La gestion individuelle des cellules protège contre la surchauffe et la surtension tout en garantissant une charge et une décharge constantes des cellules
- Durée de vie et durée de fonctionnement plus longues de la batterie grâce à un risque moindre de surcharge et de décharge profonde
- Travail économe en ressources grâce à l'utilisation d'un seul système de batterie
- Temps de charge, en fonction du chargeur, d'environ 35 à 60 min. (SBP2.0) et d'environ 60 à 120 min. (SBP4.0)
- Poids léger pour un travail confortable
- Haute résistance aux chocs et prise en main agréable grâce au boîtier au revêtement en caoutchouc
- Boîtier anti-poussière et anti-corrosion

DÉTAILS DU PRODUIT

Temps de charge
env. 35 – 60 min (SBP2.0)
env. 60 – 120 min (SBP4.0)

Longue durée de vie



Voyant LED



20 V



Part of the battery platform
20V IXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

PLUS X AWARD

2024 | Achieved for:

High Quality

Design

Ease of Use

Functionality

www.plusxaward.com



SBP2.0

Boîtier en revêtement caoutchouc



SBP4.0

Boîtier anti-poussière et anti-corrosion

Voyant LED

Haute résistance aux chocs

Chargeurs disponibles séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SBP2.0	SBP4.0
Dimensions L x l x h	125 x 80 x 50 mm	125 x 80 x 70 mm
Capacité batterie	2,0 Ah	4,0 Ah
Tension batterie	20 V	20 V

DONNÉES LOGISTIQUES

	SBP2.0	SBP4.0
Poids net / brut	0,4 / 0,5 kg	0,7 / 0,8 kg
Dimensions de l'emballage	138 x 85 x 62 mm	140 x 85 x 82 mm
Référence	7909201708	7909201709
Gencod	4014915236481	4014915236504
Container de 20'	20.700 pièces	16.260 pièces