

STARTER-KIT 2.0 / STARTER-KIT 4.0

- Kit de démarrage pratique composé d'une batterie 20 V / 2,0 Ah et d'un chargeur 2,4 A (SBSK2.0) ou d'une batterie 20 V / 4,0 Ah et d'un chargeur 2,4 A (SBSK4.0)
- Convient pour tous les appareils de la série Scheppach IXES 20 Volts
- Travail sans fil pour une plus grande flexibilité
- Travail économe en ressources grâce à l'utilisation d'un seul système de batterie
- La gestion individuelle des cellules protège contre la surchauffe et la surtension tout en garantissant une charge et une décharge constantes des cellules
- Durée de vie et durée de fonctionnement plus longues de la batterie grâce à un risque moindre de surcharge et de décharge profonde
- La capacité restant de la batterie est visible sur l'indicateur LED à 3 niveaux de la batterie
- Haute résistance aux chocs et prise en main agréable grâce au boîtier au revêtement en caoutchouc
- Boîtier anti-poussière et anti-corrosion
- Chargeur compact de 2,4 A pour batterie Li-ion
- Charge les batteries en très peu de temps : batterie 2,0 Ah, temps de charge d'environ 60 minutes / batterie 4,0 Ah, temps de charge d'environ 120 minutes
- Indication de l'état de charge de la batterie par voyant LED
- La gestion intelligente de la charge garantit une durée de vie et une durée d'utilisation plus longues de la batterie
- Avec support mural intégré

DÉTAILS DU PRODUIT

Temps de charge
env. 60 min (2,0 Ah)
env. 120 min (4,0 Ah)

Longue durée de vie



Voyant LED



20 V



Part of the battery platform
20V IXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



SBSK2.0

Boîtier en revêtement
caoutchouc



Voyant LED

SBSK4.0



Haute
résistance
aux chocs



Boîtier anti-poussière
et anti-corrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BATTERIE

	SBSK2.0	SBSK4.0
Dimensions L x l x h	125 x 80 x 50 mm	125 x 80 x 70 mm
Capacité batterie	2,0 Ah	4,0 Ah
Tension batterie	20 V	20 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARGEUR

	SBSK2.0 / SBSK4.0	
Dimensions L x l x h	125 x 83 x 73 mm	
	Entrée	Sortie
Tension nominale	230 – 240 V ~ / 50 Hz	21,5 V
Courant de charge		2,4 A
Puissance nominale	65 W	

DONNÉES LOGISTIQUES

	SBSK2.0	SBSK4.0
Poids net / brut	0,77 / 0,85 kg	1,0 / 1,1 kg
Dimensions de l'emballage	177 x 150 x 90 mm	177 x 150 x 90 mm
Référence	7909201720	7909201721
Gencod	4014915236726	4014915236733
Container de 20'	7800 pièces	7800 pièces
Container de 40'	15.660 pièces	15.660 pièces
Container de 40' HC	17.928 pièces	17.928 pièces