

Part of the battery platform

20V LIXES

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

+

×

PLUS X AWARD

2024 | Achieved for:

High Quality

Design

Ease of Use

Functionality

www.plusxaward.com

SOFT START

Poignée ergonomique Softgrip

Laser et LED

Raccord pour extraction des sciures

Lame avec 24 dents

Batterie et chargeur disponibles séparément

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL

- Puissante scie circulaire sans fil pour des coupes précises du bois
- Travailler sans fil avec la Série Scheppach IXES 20 Volts : toutes les batteries et chargeurs de la gamme peuvent être combinés avec la scie circulaire sans fil
- Convient aux lames de scie standards de Ø 165 mm x alésage Ø 20 mm
- Vitesse de la lame de scie 4300 min⁻¹
- Le protège-lame avec levier d'escamotage assure une sécurité accrue lors du sciage
- Conception ergonomique et compacte avec surface softgrip
- Le guide parallèle permet des coupes particulièrement précises
- Profondeur de coupe maximale 53 mm à 90° / 42 mm à 45°
- Interrupteur Marche/Arrêt avec arrêt rapide pour stopper la lame de scie rapidement
- Remplacement facile de la lame de scie grâce au verrouillage de l'axe
- Interrupteur de sécurité avec verrouillage pouvant être actionné des deux côtés
- La profondeur et l'angle de coupe sont réglables en continu
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail et laser pour matérialiser la coupe de façon précise.
- Démarrage progressif intégré et protection contre les surcharges garantissent une longue durée de vie
- Raccordement à un aspirateur pour un travail sans poussière
- Batterie et chargeur disponibles séparément
- Comprend lame de scie Ø 165 mm à 24 dents, clé Allen, guide parallèle, raccord pour aspiration externe des poussières, adaptateur pour aspiration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	295 x 180 x 200 mm
Lame Ø	165 mm
Hauteur de coupe à 90°	53 mm
Hauteur de coupe à 45°	39 mm
Inclinaison max.	45°
Nombre de dents de la lame	24
Vitesse de la lame	4300 min ⁻¹
Type de moteur	Moteur à charbons
Tension batterie	20 V

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	2,5 / 3,0 kg
Dimensions de l'emballage	310 x 218 x 192 mm
Référence	5901815900
Gencod	4046664216834
Container de 20'	1670 pièces
Container de 40'	3520 pièces
Container de 40' HC	4140 pièces

UTILISATIONS CONVIENT POUR

Panneaux de bois

Bois massifs

Stratifié / Parquet

Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip

Remplacement facile de la lame par simple blocage de l'axe

Interrupteur de sécurité actionnable des deux côtés

DÉTAILS DU PRODUIT

Hauteur de coupe à 90°

Hauteur de coupe à 45°

Lame diamètre Ø 165 mm alésage 20 mm

Vitesse 4500 min⁻¹

20 V

Éclairage à LED & laser

Guide parallèle pour coupes précises.

LED intégrée pour éclairer la zone de travail et laser pour matérialiser la coupe de façon précise.

www.schepd.com | Édition 2024-01-11 | Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

www.schepd.com