

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL

- Puissante meuleuse d'angle sans fil pour couper, meuler, ébavurer ou polir
- Travailler sans fil avec la Série Scheppach IXES 20 Volts : toutes les batteries et chargeurs de la gamme peuvent être combinés avec la meuleuse d'angle sans fil
- Design effilé avec poignée à revêtement Softgrip et carter en aluminium pour accéder dans des zones réduites et difficiles d'accès
- Démarrage progressif et protection contre les surcharges garantissent une longue durée de vie
- Capot de protection incassable, réglable sans outil
- Vitesse réglable de 2 500 à 10 000 min⁻¹, sur 6 niveaux, à l'aide d'une molette – pour des travaux adaptés entre le matériau et l'application
- Poignée auxiliaire adaptable sur 3 positions, avec compartiment de rangement pour la clé à double ergot, avec revêtement Softgrip pour une bonne prise en mains, sécurité et confort de travail
- Changement d'outil facile grâce au verrouillage de la broche
- Broche en M14 et diamètre de disque de 125 mm
- Batterie et chargeur disponibles séparément
- Comprend 1 disque à tronçonner de Ø 125 mm, 1 clé de montage à double ergot, 1 poignée auxiliaire à 3 positions



Blocage de la broche

Poignée Softgrip, antidérapante, à 3 positions

Design ergonomique et compact du boîtier avec parties caoutchoutées pour un haut confort d'utilisation

Batterie et chargeur disponibles séparément



DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	1,7 / 2,3 kg
Dimensions de l'emballage	410 x 175 x 115 mm
Référence	5909234900
Gencod	4046664216476
Container de 20'	2680 pièces
Container de 40'	5600 pièces
Container de 40' HC	6600 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	395 x 240 x 115 mm
Type de moteur	Moteur à charbons
Vitesses variables	2500 – 10.000 min ⁻¹
Disque Ø	125 mm
Écrou à brides	M14
Fonction verrouillage	Broche
Tension batterie	20 V



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Atelier



Chantier



Maison



Jardin



Design effilé avec poignée à revêtement Sotgrip et carter en aluminium pour accéder dans des zones réduites et difficiles d'accès.



Carter de protection incassable réglable sans outil.



Le blocage de la broche permet de changer d'outil facilement et rapidement.



6 niveaux de vitesses réglables via molette de réglage




Compartiment de stockage pour la clé à double ergot

DÉTAILS DU PRODUIT

Protection antisurcharge



Ø 125 mm



Vitesses
2500 – 10.000 min⁻¹



20 V



Poignée Softgrip, antidérapante, à 3 positions



APPLICATIONS UNIVERSELLES



COUPER



MEULER



ÉBAVURER