

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL

- Puissante meuleuse d'angle sans fil pour couper, meuler, ébavurer ou polir
- Moteur sans charbons, sans entretien, avec un rendement particulièrement élevé, une durée de fonctionnement prolongée, une longue durée de vie et une faible usure
- Travailler sans fil avec la Série Scheppach IXES 20 Volts : toutes les batteries et chargeurs de la gamme peuvent être combinés avec la meuleuse d'angle sans fil
- Design effilé avec poignée à revêtement Softgrip et carter en aluminium pour accéder dans des zones réduites et difficiles d'accès
- Démarrage progressif et protection contre les surcharges garantissent une longue durée de vie de la meuleuse d'angle
- Capot de protection incassable, réglable sans outil
- Vitesse réglable de 3 000 à 10 000 min⁻¹, sur 6 niveaux, à l'aide de touches de sélection – pour des travaux adaptés entre le matériau et l'application
- Poignée auxiliaire adaptable sur 3 positions, avec compartiment de rangement pour la clé à double ergot, avec revêtement Softgrip pour une bonne prise en mains, sécurité et confort de travail
- Changement d'outil facile grâce au verrouillage de la broche
- Broche en M14 et diamètre de disque de 125 mm
- Batterie et chargeur disponibles séparément
- Comprend 1 disque à tronçonner de Ø 125 mm, 1 clé de montage à double ergot, 1 poignée auxiliaire à 3 positions



AVANTAGES
MOTEUR BRUSHLESS

- Moteur à technologie sans charbons, sans maintenance
- Durée de vie 10 fois supérieure
- Contrainte thermique réduite du moteur
- Efficacité maximale grâce à une transmission de puissance optimale
- Plus d'autonomie de batterie par une consommation d'énergie réduite

Poignée Softgrip, antidérapante, à 3 positions

Blocage de la broche

Réglage vitesse

Design ergonomique et compact du boîtier avec parties caoutchoutées pour un haut confort d'utilisation

Batterie et chargeur disponibles séparément

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	1,6 / 2,3 kg
Dimensions de l'emballage	410 x 175 x 115 mm
Référence	5909235900
Gencod	4046664216575
Container de 20'	2880 pièces
Container de 40'	6080 pièces
Container de 40' HC	7140 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	395 x 240 x 115 mm
Type de moteur	Sans charbons
Vitesses variables	3000 – 10.000 min ⁻¹
Disque Ø	125 mm
Écrou à brides	M14
Fonction verrouillage	Broche
Tension batterie	20 V



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Atelier



Chantier



Maison



Jardin




DÉTAILS DU PRODUIT

Protection antisurcharge



Ø 125 mm



Vitesses
3000 – 10.000 min⁻¹



20 V



Poignée Softgrip antidérapante, à 3 positions




Carter de protection incassable réglable sans outil



6 niveaux de vitesse réglables via touches de sélection

Compartiment de stockage pour la clé à double ergot



APPLICATIONS UNIVERSELLES



COUPER



MEULER



ÉBAVURER