

PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL

- Ponceuse excentrique sans fil pour des surfaces poncées avec précision
- Travailler sans fil avec la Série Scheppach IXES 20 Volts : toutes les batteries et chargeurs de la gamme peuvent être combinés avec la ponceuse excentrique sans fil
- Convient aux disques abrasifs standards d'un diamètre de 125 mm
- Vitesse d'oscillation variable de 6 000 à 24 000 min⁻¹ selon le type de ponçage, réglable à l'aide d'une molette rotative
- Le démarrage progressif garantit un démarrage fluide et en douceur de la machine
- Travail sans poussière grâce au sac collecteur de poussière ou via un système d'aspiration
- Conception compacte et légère avec poignée Softgrip pour un confort optimal d'utilisation
- Machine de faible hauteur permettant un ponçage particulièrement précis et au plus près du bord
- Remplacement rapide des disques abrasifs grâce au revêtement velcro
- Interrupteur anti-poussière pour protéger de la poussière et garantir une longue durée de vie
- Batterie et chargeur disponibles séparément
- Comprend 4 disques abrasifs (K60, K80, K120, K240), connecteur pour système d'aspiration, sac à poussière



INCLUS

Sac collecteur de poussière



Batterie et chargeur disponibles séparément

Ø 125 mm

Part of the battery platform
20 V IXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

Conception compacte et légère avec poignée Softgrip

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	125 x 185 x 170 mm
Type de moteur	à charbons
Vitesse à vide	3000 – 12.000 min ⁻¹
Vitesse d'oscillation	6000 – 24.000 min ⁻¹
Disque de ponçage	125 mm
Circuit d'oscillation	2 mm
Tension	20 V

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	1 / 1,1 kg
Dimensions de l'emballage	150 x 130 x 175 mm
Référence	5909240900
Gencod	4046664216810
Container de 20'	6080 pièces
Container de 40'	12.928 pièces
Container de 40' HC	14.112 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Atelier



Chantier



Maison



Vitesse d'oscillation variable de 6000 à 24000 min⁻¹, réglable via une molette rotative, pour une utilisation adaptée aux types de ponçage et aux matériaux.



Travail sans poussière grâce au sac collecteur de poussière ou via un système d'aspiration.



Interrupteur étanche à la poussière pour une durée de vie prolongée de la machine.



Remplacement facile du disque abrasif grâce au revêtement auto-agrippant.

DÉTAILS DU PRODUIT

Revêtement auto-agrippant




Circuit d'oscillation 2 mm



Démarrage progressif



Ø 125 mm



Vitesses
6000 – 24.000 min⁻¹



20 V

