

CLÉ À CHOCS SANS FIL 1/2"

- Puissante clé à chocs sans fil, outil pratique et polyvalent pour la maison, le jardin, l'atelier et toute utilisation mobile
- Moteur sans charbons, sans entretien, avec un rendement particulièrement élevé, une durée de fonctionnement prolongée, une longue durée de vie et une faible usure
- Travailler sans fil avec la Série Scheppach IXES 20 Volts : toutes les batteries et chargeurs de la gamme peuvent être combinés avec la clé à chocs sans fil
- Emmanchement carré 1/2" avec bague de friction pour un ajustement ferme et changement facile des accessoires
- Large domaine d'applications grâce aux deux niveaux de couple de 180 Nm et 350 Nm ainsi qu'un couple de desserrage de 370 Nm
- Fréquence de frappe élevée de 0 à 3600 bpm, adaptée aux travaux nécessitants de la force
- Avec fonction rotation à droite et à gauche
- Éclairage optimal de la zone de travail grâce à la LED avec un temporisateur de 10 secondes après arrêt de la machine
- Vitesse réglable en continu et fonction arrêt rapide - Quick-stop - pratique, en mode dévissage : la clé à chocs s'éteint dès que le boulon est desserré
- Clip ceinture pratique, idéal pour travailler sur une échelle
- Design compact et ergonomique avec poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation
- Batterie et chargeur disponibles séparément
- Livrée avec 3 douilles (17 mm, 19 mm, 21 mm)

Part of the battery platform
20V IXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

Emmanchement carré 1/2"

LED

Design compact et ergonomique avec poignée Softgrip pour un maniement confortable



Avantages
CLÉ À CHOCS

- Couple nettement plus élevé en comparaison aux visseuses sans fil sans fonction de frappe
- Idéale pour du vissage nécessitant une puissance élevée dans le métal
- La frappe axiale vient à bout des vis et écrous qui sont bloqués
- Travail particulièrement souple pour les articulations

MOTEUR
BRUSHLESS



INCLUS



Batterie et chargeur disponibles séparément

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	1,7 / 2 kg
Dimensions de l'emballage	235 x 210 x 90 mm
Référence	5909246900
Gencod	4046664217831
Container de 20'	4700 pièces
Container de 40'	9900 pièces
Container de 40' HC	11.625 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	205 x 150 x 60 mm
Type de moteur	Sans charbons
Couple max.	350 Nm / 370 Nm rotation à gauche
Régime à vide	0 – 1800 min ⁻¹ 0 – 2800 min ⁻¹
Fréquence de frappe	0 – 3600 bpm
Emmanchement carré	1/2"
Tension	20 V



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Atelier



Chantier



Maison



Jardin



APPLICATIONS UNIVERSELLES



Fonction arrêt rapide - Quick-stop - pratique, en mode dévissage: la clé à chocs s'éteint dès que le boulon est desserré.



Hautes performances grâce à un couple de 350 Nm.



Couple maximal de 370 Nm en rotation à gauche.



Changement rapide d'embout grâce à l'emmanchement de 1/2" avec bague de friction


Éclairage à LED avec un temporisateur de 10 secondes pour une bonne luminosité de la zone de travail



Large domaine d'utilisation grâce aux deux niveaux de couple de 180 Nm et 350 Nm.

DÉTAILS DU PRODUIT

Rotation à droite: 0 – 1800 min⁻¹ / 0 – 2800 min⁻¹
Rotation à gauche: 0 – 2400 min⁻¹



Fréquence de frappe 0 – 3600 bpm



Emmanchement carré 1/2"



Fonction arrêt rapide



Clip ceinture



Éclairage à LED



20 V

