


FENDEUR DE BûCHES DE 7 T

- Puissance de fendage de 7 tonnes
- Convient pour le bois dur et le bois tendre
- Course de fendage de 495 mm
- Equipé de roues de transport permettant un déplacement facile et sûr
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Maintien du bois fendu des deux côtés
- Supports pour bois fendu des deux côtés
- Réglage variable de la hauteur de fendage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	230 V~	400 V~
Puissance de fendage	7 t	
Longueur de bûche min. – max.	100 – 550 mm	
Diamètre de bûche - Ø min - max	100 – 300 mm	
Course de fendage max.	495 mm	
Moteur	230 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	3000 W	2100 W

DONNÉES LOGISTIQUES		
	230 V~	400 V~
Poids net / brut	98,2 / 103,5 kg	97,5 / 102,5 kg
Dimensions de l'emballage	550 x 345 x 1035 mm 550 x 345 x 1150 mm (avec la palette)	
Référence	5905309901 (230 V~)	5905309902 (400 V)
Gencod	4046664071471	4046664071501
Container de 20'	124 pièces	
Container de 40'	252 pièces	
Container de 40' HQ	252 pièces	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 litre



Référence: 16020280
Gencod: 44014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 litres



Référence: 16020281
Gencod: 4014915037590

EXEMPLES D'APPLICATIONS



2 Puissance du moteur	
230 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
3000 W	2100 W



DÉTAILS DU PRODUIT

Diamètre de fendage



Longueur de fendage



Puissance de fendage



Puissance du moteur



Course de fendage variable



Construction compacte



Griffe de maintien

Maintien du bois fendu

Course de fendage variable

Support pour bois fendu

Moteur

Roues de transport