



La conception compacte rend le fendeur peu encombrant et facile à transporter

- FENDEUR DE BÛCHES D'UN MÈTRE - DE 15 T**
- Puissante force de fendage de 15 tonnes
 - Technique de fendage brevetée
 - Le support pivotant permet un travail particulièrement rapide
 - Puissant moteur de 3500 W
 - Particulièrement compact - pour un rangement facile : lorsque le cylindre est rétracté, le fendeur ne fait plus que 108 cm de hauteur
 - Construction résistante à la torsion et équilibrée pour éviter tout risque basculement
 - Avec étriers de retenue et releveur de troncs
 - Fend, sans effort et de manière fiable, le bois dur et le bois tendre jusqu'à une longueur de 1070 mm
 - Diamètre des troncs maxi 450 mm
 - 3 grandes roues de transport
 - Système Vario pour une course de fendage réglable



★★★★

Technique de fendage

brevetée mondialement

ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 litre



Référence: 16020280
Gencod: 44014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 litre



Référence: 16020281
Gencod: 4014915037590

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x H	1160 x 960 x 1080 / 1630 mm
Dimensions plaque de base	321 x 353 x 70 mm
Puissance de fendage max.	15 t
Hauteur de fendage min. – max.	750 – 1070 mm
Diamètre de fendage min. – max.	120 – 450 mm
Vitesse max. de descente	3,8 cm/s
Vitesse max. de remontée	12,8 cm/s
Pression hydraulique	267 bar
Course du cylindre	550 mm
Contenance du réservoir d'huile	7 L
Moteur	400 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	3500 W

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net/brut	185,5 / 197,8 kg
Référence	5905422902
Gencod	4046664123323



DÉTAILS DU PRODUIT

Diamètre de fendage



max 450 mm

Hauteur de fendage



max 1070 mm

Système de fendage Vario



En continu

Sécurité certifiée



Forte puissance de fendage



15 t

Puissance du moteur



3500 W

Design compact



1080 mm

Système de fendage breveté





Roues de transport

Moteur à induction

1630 mm

Support pivotant offrant une grande capacité de fendage



Travail facilité par le releveur de troncs



Pied anti-basculement pour un maintien optimal



www.schnepp.com