



PALANS ÉLECTRIQUES

- HRS250 : Charge maxi 125 kg sans mouflage et 250 kg avec mouflage
- HRS400 : Charge maxi 200 kg sans mouflage et 400 kg avec mouflage
- Hauteur de levage 12 m sans mouflage et 6 m avec mouflage
- Facile à installer
- Livré avec des étriers de fixation spéciaux

DONNÉES LOGISTIQUES		
	HRS250	HRS400
Poids net / brut	10,9 / 12,5 kg	15,5 / 17,5 kg
Dimensions de l'emballage	420 x 140 x 235 mm	475 x 258 x 160 mm
Référence	4906904000	4906905000
Gencod	4046664015284	4046664015291
Container de 20'	1560 pièces	1114 pièces
Container de 40'	1560 pièces	1114 pièces
Container de 40' HC	1560 pièces	1114 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	HRS250	HRS400
Dimensions L x l x H	400 x 130 x 180 mm	460 x 160 x 220 mm
Charge sans mouflage	125 kg	200 kg
Charge avec mouflage	250 kg	400 kg
Hauteur de levage sans mouflage	12 m	12 m
Hauteur de lavage avec mouflage	6 m	6 m
Moteur	230 V~	230 V~
Puissance absorbée	530 W	780 W

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Ferme

Maison

Atelier

Chantier



Interrupteur d'urgence pour un travail sécurisé

DÉTAILS DU PRODUIT

Charge de levage

125 kg soit 250 kg avec mouflage (HRS250)
200 kg soit 400 kg avec mouflage (HRS400)

Hauteur de levage

Course de levage de 12 m soit de 6 m avec mouflage

Diamètre du câble de levage en acier

3,00 mm (HRS250)
3,60 mm (HRS400)

Longueur du câble de commande

1400 mm

Fin de course pour un arrêt immédiat en positions finales haute et basse

Poulie avec crochet de chargement

Crochet de charge avec linguet pour sécuriser la charge

www.schepach.com | Edition 2024-03-26 | Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

www.schepach.com