

2EN1

✓ Pompe pour collecteur d'eau de pluie

✓ Pompe immergée

Vanne d'arrêt

Tubes en aluminium résistants à la corrosion

Boîtier robuste résistant aux chocs

Filtre à impuretés

Débit max.5500 L/h

Hauteur de refoulement 11 m max.

Moteur de 350 W

Connecteur rapide

Débit max. 5500 L/h

POMPE POUR COLLECTEUR D'EAU DE PLUIE DE 350 W

Pompe vide-fût pratique pour l'arrosage du jardin avec de l'eau pluie tout en préservant les ressources en eau potable

Fonction 2 en 1 : la pompe vide-fût peut, moyennant un raccord rapide complémentaire, se transformer facilement en pompe submersible

Corps de pompe robuste et résistant aux chocs avec moteur puissant de 350 W

Débit 5 500 litres par heure

Tubes en aluminium durables et résistants à la corrosion

Installation sans outil grâce aux bouchons à vis pratiques

L'interrupteur à flotteur protège contre le fonctionnement à sec

Pression de pompe de 1,1 bar

Hauteur de refoulement maximale de 11 m avec une profondeur d'immersion maximale de 7 m

Poignée de transport pour un transport facile

Crochet d'accroche pratique

Connexion facile grâce au raccord rapide, compatible avec les tuyaux standards

Filtre à impuretés intégré – facile à nettoyer

| DONNÉES LOGISTIQUES       |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Poids net / brut          | 3,8 / 4,5 kg       |
| Dimensions de l'emballage | 220 x 180 x 340 mm |
| Référence                 | 5909408901         |
| Gencod                    | 4046664223054      |
| Container de 20'          | 1816 pièces        |
| Container de 40'          | 3636 pièces        |
| Container de 40' HC       | 4260 pièces        |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions L x l x h        | 180 x 165 x 270 mm |
| Débit d'eau maxi.           | 5500 L/h           |
| Hauteur d'aspiration maxi.  | 11 m               |
| Température de l'eau maxi.  | 35°C               |
| Moteur                      | 230 V~ / 50 Hz     |
| Puissance                   | 350 W              |

UTILISATIONS CONVIENT POUR

Irrigation du jardin

Vanne d'arrêt

Crochet pratique pour fixation au fût

Transport facile grâce à poignée

Filtre à impuretés intégré très facile à nettoyer

DÉTAILS DU PRODUIT

Débit max. 5500 L/h

Hauteur max. de refoulement 11 m

Température de l'eau max. 35° C

Aspiration à plat adaptée pour eau claire avec impuretés

Immersion à 7 m

Pression de pompage 1,1 bar

AVANTAGES

Pour extraire l'eau de collecteurs d'eau de pluie ou de citernes

Filtre à impuretés intégré, facile à nettoyer

Installation et transport faciles

Fonctions 2EN1 pompe immergée / pompe pour collecteur d'eau de pluie

Assemblage sans outil à travers des embouts filetés

Interrupteur à flotteur pour l'arrêt automatique en cas de niveau d'eau trop bas