

7 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée
- ✓ Démarrage hybride

Avantages du
**DÉMARRAGE
HYBRIDE**

- Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
- Pas la peine de tirer le lanceur
- Batterie au Lithium
- Démarrage manuel ou démarrage électrique possible

TONDEUSE THERMIQUE À DÉMARRAGE
HYBRIDE 51 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 173 cm³ développant 4,1 CV / 3 kW
- 51 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 1600 m²
- Équipée d'une transmission professionnelle fournissant un couple important, une grande puissance pendant toute sa durée de vie
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage robuste de 65 L
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Un couple impressionnant qui vient à bout de l'herbe la plus drue avec facilité
- Légère et facile à manœuvrer grâce à ses roues tractées
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Livrée avec batterie et chargeur
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Système de démarrage hybride
- Transport facilité grâce à la poignée située à l'avant du carter
- Comprend une batterie Scheppach IXES 2 Ah – 20 V et un chargeur 2,4 A



INCLUS

Surface de tonte

1600 m²

Part of the battery platform

20 V

IXES

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

Scheppach MS173-51E

Classe supérieure 1,4

Heimwerker

Praxis

5/24

Prix/performance: très bon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Cylindrée	173 cm³
Puissance	3 kW / 4,1 CV
Largeur de coupe maxi.	51 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	32,9 / 37,1 kg
Dimensions de l'emballage	845 x 585 x 480 mm
Référence	5911247905
Gencod	4046664109211
Container de 20'	156 pièces
Container de 40'	318 pièces
Container de 40' HC	370 pièces

EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Tonte

Ramassage

Mulching

L'avance autotractée fournit un soutien indéniable lors de la tonte sur terrains escarpés.



Poignée avance automatique

Double guidon repliable

Carter en acier

Éjection latérale

Poignée

L'éjecteur latérale se monte et se démonte facilement à souhait.

DÉTAILS DU PRODUIT

Surface de tonte

1600 m²

Hauteur et largeur de coupe

510 mm

25 – 75 mm

Bac de ramassage de 65 L

Lavage rapide

Moteur 173 cm³, 4,1 CV

Hybrid-Start

Peu encombrante et facile à transporter grâce au guidon pliable.

Easy Clean - Raccord rapide pour le lavage du carter.

7 hauteurs de coupe

25 – 75 mm

Le réglage centralisé de la hauteur de coupe permet 7 hauteurs de coupe de 25 à 75 mm.