

MOTOBINEUSE THERMIQUE DE 212 CM³

- Puissant moteur thermique à 4 temps de 4,2 kW / 5,7 CV de 212 cm³
- Deux vitesses en marche avant, point mort et une marche arrière pour un travail efficace
- Conception robuste permettant de réduire les vibrations et d'augmenter la durée de vie
- Largeur de travail de 750 mm pour une progression rapide du travail
- Profondeur de travail de 310 mm pour ameublir le sol en profondeur
- Travail ergonomique grâce au guidon réglable
- Béquille de profondeur, réglable en hauteur pour régler facilement la profondeur de travail
- Les disques protège-plantes protègent les fleurs, les plantes et autres objets sensibles des dommages
- 24 couteaux d'un diamètre de 310 mm pour aérer le sol de manière homogène
- Boîte de transmission de haute qualité en aluminium injectée sous pression
- Déplacement facilité grâce à la roue de transport escamotable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1390 x 605 x 980 mm
Moteur	à essence à 4 temps
Cylindrée	212 cm ³
Largeur de travail max.	750 mm
Diamètre des fraises	310 mm
Marche AV: vitesse 1/ vitesse 2	87 min ⁻¹ / 112 min ⁻¹
Marche AR: vitesse	61 min ⁻¹
Nombre de couteaux	24
Puissance	4,2 kW / 5,7 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	70,2 / 77,4 kg
Dimensions de l'emballage	700 x 365 x 665 mm
Référence	5912316903
Gencod	4046664240631
Container de 40' HC	210 pièces

INCLUS



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR MOYENNES ET GRANDES SURFACES

Aérer le sol



Enlever les mauvaises herbes



Préparation aux semis



Ajout des engrais




Pour faciliter le déplacement, les roues de transport doivent être montées.




DÉTAILS DU PRODUIT


Largeur de travail de 750 mm



Profondeur de travail max. 310 mm



Moteur thermique à 4 temps de 212 cm³ 4,2 kW et 5,7 CV



Fraises Ø 310 mm



24 couteaux en acier



Transportable



Guidon réglable en hauteur pour un travail ergonomique

Disques protège-plantes



Boîte de transmission de haute qualité en aluminium injecté sous pression



Béquille de profondeur pour un réglage facile de la profondeur de travail

