

Pistolet à air chaud

HM Stick

EAN 4007841 089467

Réf. 089467



1

series 1



400°C / 500 °C



Réglage de la température à 2
niveaux



100 l/min.



VDE



CE

Description du fonctionnement

Le pistolet à air chaud idéal pour de nombreuses applications nécessitant de la précision et une chaleur ponctuelle. Le HM Stick est maniable, facile à saisir et léger pour travailler entièrement à main levée.

Caractéristiques techniques

Température	400 – 500 °C
Débit d'air	100 l/min
Réglage de la température	à 2 vitesses
Réglage par	bouton de réglage
Fonction de programmation	Non
Fonction LOC (Lockable Override Control)	Non
Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle	Non
Fonction de refroidissement	Non
Moteur, type	Moteur à balais
Élément de chauffage	Corps de chauffe à la micanite
Alimentation électrique	220 – 240 V
Fonction, suspension possible	Oui
Fonction, durée de vie, moteur	250 h

Fonction, durée de vie, corps de chauffe	250 h
Corps de chauffe remplaçable	Non
Scanner de détection thermique	Non
Filtre à micropoussières	Non
ESD	Non
Logement de la buse, type	19
Longueur du câble	2,2 m
UC1, poids net	0,594 kg
Garantie du fabricant	3 ans
UC1, Code EAN	4007841089467
Puissance	350 W
Catégorie de produits	Pistolet à air chaud

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

10.2024

Page 1 de 1