

HM 2120 E

Koffer
EAN 4007841 089610
art.nr. 089610



series 5

2200 W

Prestaties



80 - 650°C



9-traps
temperatuurregeling



150 - 500 l/min.



3 luchtvolume-niveaus



Geschikt voor
insteekbare
spuitmonden



VDE



CE

Functiebeschrijving

Met zijn krachtige 2200 W is de elektronisch geregelde HeatMatic 2120 E een betrouwbare allrounder voor professionals. Nauwkeurig instelbaar met slechts één hand van 80-630°C en een luchtvolume tot 500 l/min.

Technische gegevens

Temperatuur	80 – 630 °C
Luchthoeveelheid	150 – 500 l/min
Temperatuurinstelling	Traploos
Instelling via	Draaiwieltje
Temperatuurweergave	Stelwieltje met gemarkeerde standen
Luchtstroomregeling	Standen
Programmeerfunctie	Nee
Loc-functie	Nee
Aanduiding restwarmte	Nee
Cool-functie	Nee
Motor, type	Borstelmotor
Verwarmingselement	Keramische verwarming
Stroomtoevoer	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Functie, ophangmogelijkheid	Ja
Functie, levensduur, motor	750 uur
Verwarmingselement vervangbaar	Nee

Bescherming tegen hernieuwde inschakeling	Nee
Temperatuurscanner	Ja
Fijnstoffilter	Nee
Thermobeveiliging	Ja
Veiligheidsthermo-uitschakeling	Ja
ESD	Nee
Mondstukkenhouder, type	34
Kabellengte	2,2 m
Afmetingen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, netto gewicht	0,837 kg
Fabrieksgarantie	1 jaar
VPE1, EAN	4007841089610
Omvang van de levering	incl. reflectormondstuk, breedstraalsproeier 50 mm, reduceermondstuk, krimpkous 1,6-9,5
Vermogen	2200 W
Product categorie	Heteluchtpistool

HM 2120 E

Koffer
EAN 4007841 089610
art.nr. 089610



Toebehoren

EAN 4007841 014919	Temperatuurscanner HL Scan
EAN 4007841 053963	HL beschermkap HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 009571	Reduceermondstuk 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduceermondstuk 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduceermondstuk 14 mm
EAN 4007841 074715	Breed gleufmondstuk
EAN 4007841 010287	Snellasschoen 5 mm - voor rond mondstuk 5 mm
EAN 4007841 074616	Soldeerreflectormondstuk 10 mm
EAN 4007841 068035	Adaptermondstuk
EAN 4007841 070113	Breedstraalmondstuk 50 mm
EAN 4007841 070212	Breedstraalmondstuk 75 mm
EAN 4007841 010317	Verfkrabber-set