

# HM 2120 E

Doos  
EAN 4007841 089603  
art.nr. 089603



series 5

2200 W

2200 W vermogen



80 - 650°C



9-traps  
temperatuurregeling



150 - 500 l/Min.



3 luchtvolume-niveaus



Geschikt voor  
insteekbare  
spuitmonden



VDE



CE

## Functiebeschrijving

Met zijn krachtige 2200 W is de elektronisch geregelde HeatMatic 2120 E een betrouwbare allrounder voor professionals. Nauwkeurig instelbaar met slechts één hand van 80-630°C en een luchtvolume tot 500 l/min.

## Technische gegevens

Temperatuur	80 – 630 °C	Verwarmingselement vervangbaar	Nee
Luchthoeveelheid	150 – 500 l/min	Bescherming tegen hernieuwde inschakeling	Nee
Temperatuurinstelling	Traploos	Temperatuurscanner	Ja
Instelling via	Draaiwiel	Fijnstoffilter	Nee
Temperatuurweergave	Stelwiel met gemarkeerde standen	Thermobeveiliging	Ja
Luchtstroomregeling	Standen	Veiligheidsthermo-uitschakeling	Ja
Programmeerfunctie	Nee	ESD	Nee
Loc-functie	Nee	Mondstukkenhouder, type	34
Aanduiding restwarmte	Nee	Kabellengte	2,2 m
Cool-functie	Nee	Afmetingen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Motor, type	Borstelmotor	VPE1, netto gewicht	0,838 kg
Verwarmingselement	Keramische verwarming	Fabrieksgarantie	1 jaar
Stroomtoevoer	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	VPE1, EAN	4007841089603
Functie, ophangmogelijkheid	Ja	Vermogen	2200 W
Functie, levensduur, motor	750 uur	Product categorie	Hoteluchtpistool

# HM 2120 E

Doos  
EAN 4007841 089603  
art.nr. 089603



## Toebehoren

EAN 4007841 014919	Temperatuurscanner HL Scan
EAN 4007841 053963	HL beschermkap HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 009571	Reduceermondstuk 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduceermondstuk 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduceermondstuk 14 mm
EAN 4007841 074715	Breed gleufmondstuk
EAN 4007841 010287	Snellasschoen 5 mm - voor rond mondstuk 5 mm
EAN 4007841 074616	Soldeerreflectormondstuk 10 mm
EAN 4007841 068035	Adaptermondstuk