

COMPRESSEUR DE 80 L

- Moteur de 1600 W, sans huile, il nécessite peu d'entretien
- Cuve verticale d'un volume de 80 L
- Pression max. au travail de 14 bar
- 2 raccords rapides pour un changement rapide des outils
- De construction verticale, moins encombrant que les compresseurs classiques
- Équipé de deux roues et d'une poignée pour faciliter son déplacement
- Permet d'alimenter un grand nombre d'outils pneumatiques tels que les pistolets de peinture, les pistolets de gonflage, les soufflettes et beaucoup d'autres accessoires


De conception compacte - verticale.
Encombrement réduit.



2 manomètres



2 raccords rapides



Roues (de série)



Poignée de transport ergonomique

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	44 / 47 kg
Dimensions de l'emballage	445 x 550 x 1044 mm
Référence	5906151901
Gencod	4046664154235
Container de 20	100 pièces
Container de 40	210 pièces
Container de 40' HC	250 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	426 x 516 x 983 mm
Volume de la cuve	80 L
Pression maxi.	max. 14 bar
Admission d'air	330 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1600 W



EXEMPLES D'APPLICATIONS

CONVIENT POUR

Cloueuse/
Agrafeuse



Visseuse à choc



Pistolet de
peinture



Pistolet de
gonflage homologué



Clé à cliquet



Ponceuse pneu-
matique excentrique



Pistolet de
sablage



14 bar de pression de travail signifie 75% de pression en plus dans la cuve. Remplissage facile des pneus de camion.

Produits similaires



+
75%

HC85V



En raison des propriétés du compresseur qui nécessite peu d'entretien, on peut obtenir jusqu'à 80% de temps de fonctionnement en plus.



Peu d'entretien

80%

DE TEMPS DE
FONCTIONNEMENT
EN PLUS

DÉTAILS DU PRODUIT

Convient aux fortes sollicitations – remplissage possible de pneus de camion




14 bar de pression



Transportable



Gain de place



2 x manomètres




2 x raccords rapides



Volume de la cuve 80 L



Admission d'air de 330 L/min



Peu d'entretien



Sans huile



Puissant moteur de 1600 W



Volume de la cuve 80 L