

ACCESSOIRE OPTIONNEL

TAPIS DE PROTECTION
POUR PAVAGE
Noir



Référence: 5904605012
Gencod: 4014915092667

Puissant moteur à essence
à 4 temps de 2 CV

Roues de déplacement

Plaque en acier
très résistant

INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1100 x 400 x 500 mm
Dimensions de la plaque	490 x 320 mm
Pression de compactage	13000 N
Vitesse d'avance	25 m/min
Profondeur de compactage	25 cm
Cylindrée	79 cm³
Moteur	2 CV; thermique à 4

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	48 / 50 kg
Dimensions de l'emballage	650 x 370 x 430 mm
Référence	5904615903
Gencod	4014915230212
Container de 20'	216 Stück
Container de 40'	432 Stück
Container de 40' HC	432 Stück

PLAQUE VIBRANTE DE 13 kN

- Dimensions de la plaque : 490 x 320 mm
- Pression de compactage : 13000 N
- Vitesse d'avance élevée pour augmenter le rendement
- Dispositif de transport intégré, attaché à la machine afin qu'une personne seule puisse la déplacer
- Livrée avec un tapis en caoutchouc pour les travaux de pavage
- L'avance automatique permet à l'utilisateur d'intervenir à tout moment pour ajuster la direction de déplacement de la plaque vibrante




EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Construction de
maisons



Travaux de rues et cours



Chantiers de
construction



Travaux de voirie et réseaux divers



Chantiers paysagers



Poignée
anti-vibrations

Démarrage facile
par lanceur manuel

Utilisation sur pentes
jusqu'à 20°

Durable grâce au système
de transmission par courroie
trapézoïdale caréné

Avec tapis caoutchouté
pour travaux de pavage



Le compactage avec la plaque
vibrante évite l'affaissement du terrain



La HP1400s convient également pour
le compactage de divers matériaux

DÉTAILS DU PRODUIT

13000 N
Pression de compactage



25 m/min
Vitesse d'avance



5900
vibrations/min



25 cm
Profondeur de compactage



490 x 320 mm
Dimensions de la plaque



Robuste



Transportable



Design compact

