

**FILTRE À SABLE POUR PISCINE**

- **Vanne à 5 voies** : filtration, vidange, fermé, contre lavage, rinçage
- Base solide pour une assise stable de Ø 254 mm, masse filtrante sable de quartz (Ø 0,45–0,55 mm)
- **Pompe de 250 W** montée sur un socle stable
- Manchon de raccordement de 1,5"
- **Convient pour des eaux de 4° C à 43°C**
- Contenu de la livraison : Vanne multivoies, bride de verrouillage, manomètre, réservoir filtrant, pompe de piscine, plaque de base, kit de raccordement, aide au remplissage

24000 L

**INCLUS**

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     |          |
|---------------------------------|----------|
| Hauteur de refoulement max.     | 5 m      |
| Débit de filtration             | 5900 L/h |
| Surface de filtration effective | 0,05 m²  |
| Réservoir filtrant              | 14 L     |
| Puissance absorbée              | 250 W    |

| DONNÉES LOGISTIQUES       |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Poids net / brut          | 7,23 / 8,3 kg      |
| Dimensions de l'emballage | 580 x 325 x 550 mm |
| Référence                 | 5910001901         |
| Gencod                    | 4046664162155      |
| Container de 20'          | 530 pièces         |
| Container de 40'          | 1080 pièces        |
| Container de 40' HC       | 1220 pièces        |



**EXEMPLES D'APPLICATIONS CONVIENT POUR**

Piscines hors sol

Piscines fixes avec trappe de maintenance



**Vanne à 5 voies**  
filtration, vidange, fermé, contre lavage, rinçage

**Entonnoir**  
pour remplissage des médias filtrants

**Manomètre intégré**  
Affiche la pression de fonctionnement réelle du filtre à sable. Cela permet de réagir rapidement si le média filtrant doit être nettoyé ou remplacé.

**DÉTAILS DU PRODUIT**

Hauteur max. de refoulement 5 m

Débit maximum 5900 L/h

Puissance 250 W

Réservoir filtrant de 14 L (10 kg de sable de quartz ou 300 gr de balles filtrantes)

Pression de service max. 2,4 bar

Surface de filtration effective 0,05 m²