

PLAQUE VIBRANTE DE 17 kN

- Dimensions de la plaque : 530 x 350 mm
- Pression de compactage : 17000 N
- Vitesse d'avance élevée pour augmenter le rendement
- Dispositif de transport intégré, attendant à la machine afin qu'une personne seule puisse la déplacer
- Livrée avec un tapis en caoutchouc pour les travaux de pavage
- L'avance automatique permet à l'utilisateur d'intervenir à tout moment pour ajuster la direction de déplacement de la plaque vibrante



INCLUS

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	57 / 60 kg
Dimensions de l'emballage	710 x 400 x 505 mm
Référence	5904616903
Gencod	4046664144175
Container de 20'	176 pièces
Container de 40'	352 pièces
Container de 40' HC	352 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1140 x 410 x 840 mm
Dimensions de la plaque	530 x 350 mm
Pression de compactage	17000 N
Vitesse d'avance	25 m/Min
Profondeur de compactage	30 cm
Cylindrée	196 cm³
Moteur thermique à 4 temps	5,6 CV




EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Construction de
maisons



Travaux de rues et cours



Chantiers de construction



Travaux de voirie
et réseaux divers



Chantiers paysagers



DÉTAILS DU PRODUIT

17000 N
Pression de compactage



25 m/min
Vitesse d'avance



5900
vibrations/min



30 cm
Profondeur de compactage



530 x 350 mm
Dimensions de la plaque



Robuste



Transportable



Design compact

