

SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE
DE 250 MM

- Moteur puissant de 2000 W
- Les élargissements de table à gauche et à droite augmentent la surface de travail
- Hauteur de table 830 mm, dimensions de table (hors élargissements) 563 x 583 mm
- Piétement de série avec embouts antidérapants
- Hauteur de coupe jusqu'à 85 mm
- Lame carbure Ø 250 mm
- Lame inclinable de 0° à 45°
- Réglage de la lame en hauteur et en inclinaison à l'aide d'un volant
- Livrée avec un protecteur de lame, un guide d'angle et un guide parallèle une lame au carbure à 24 Z (montée sur la machine) et une lame au carbure à 48 Z



Guide d'angle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	940 x 642 x 830 mm
Dimensions de la lame	Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm, 24Z, 48Z
Régime de la lame	5000 min-1
Dimensions de la table	642 x 485 mm
Dimensions de la table avec élargissements	642 x 940 mm
Hauteur de la table	830 mm
Hauteur de coupe à 90°	85 mm
Hauteur de coupe à 45°	65 mm
Moteur	220 - 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	19 / 22 kg
Dimensions de l'emballage	700 x 560 x 330 mm
Référence	5901310905
Gencod	4046664064381
Container de 20'	189 pièces
Container de 40'	399 pièces
Container de 40' HC	453 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR


Poutres



Bois profilés




Planches



Coupes longitudinales



Coupes d'onglet précises



Le piétement et ses embouts antidérapants assurent une grande stabilité de la scie.



La HS100S permet de scier des bois tendres et des bois durs jusqu'à 85 mm d'épaisseur.



Position de travail ergonomique grâce à la hauteur de table de 830 mm.



Les extensions de table de part et d'autre de la lame permettent d'usiner des grandes pièces de bois.



DÉTAILS PRODUIT

Hauteur de coupe à 90°: 85 mm



Hauteur de coupe à 45°: 65 mm




Élargissement de table (à gauche et à droite)




Ergonomique hauteur de la table 830 mm



Lame 250 mm x 30 mm x 2,8 mm



Lame de scie inclinable de 0 - 45°



Pour un travail avec peu de poussière, un aspirateur peut être raccordé directement au bâti de la machine ou au capot protecteur de la lame de scie.



En comparaison à des scies sur table de gamme identique, la surface de table de la HS100S est plus grande d'environ 60%.

