

3 cylindres pour une



COMPRESSEUR DE 100 L À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Admission d'air : 550 L/min
- Moteur à induction à haut rendement
- Pression maximum au travail de 10 bar
- Moteur puissant de 3 CV (230 V~) / 4 CV (400 V)
- Les trois cylindres permettent d'atteindre une forte capacité d'admission d'air et de remplir rapidement la cuve
- Le régulateur permet de régler précisément la pression de travail
- Volume de la cuve : 100 L
- Equipé de roues et d'une poignée pour faciliter son déplacement
- Pieds amortissant les vibrations
- Deux raccords rapides permettent d'utiliser deux outils à air comprimé

360°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Dimensions L x l x h	1025 x 475 x 840 mm	
Volume de la cuve	100 L	
Pression au travail	10 bar	
Admission d'air	550 L/min	
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)	
Moteur	230 V~ / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Puissance absorbée	2200 W	3000 W

DONNÉES LOGISTIQUES		
	230 V~	400 V~
Poids net / brut	80 / 85,6 kg	
Dimensions de l'emballage	1090 x 420 x 840 mm	
Référence	5906147901	5906147902
Gencod	4046664139423	4046664139416
Container de 20	54 pièces	
Container de 40	108 pièces	
Container de 40' HC	162 pièces	



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR


Cloueuse/ Agrafeuse	Visseuse à choc	Pistolet de peinture	Pistolet de gonflage homologué	Ponceuse pneumatique	Clé à cliquet	Marteau burineur pneumatique	Ponceuse pneumatique excentrique

La puissance et le débit d'air élevé du compresseur permettent le remplacement d'une roue sans effort



3 cylindres pour un maximum de puissance

Pour usages intensifs comme le gonflage de roues de camions



DÉTAILS DU PRODUIT

10 bar de pression



550 L/min d'admission d'air



2 x raccords rapides



Volume de la cuve 100 L



3 cylindres



2 x manomètres



Transportable



Peu d'entretien

