

POMPE COMBINÉE POUR EAUX USÉES 750 W

- Utilisations polyvalentes : vidange d'une fosse d'excavation ou d'un étang, pompage d'un sous-sol, déplacement d'eau propre, d'eaux usées ou sablonneuse
- Moteur de 750 watts dans un caisson compact
- Débit 20 000 litres par heure
- Hauteur maximale 8,5 m
- Câble d'alimentation de 10 m
- Interrupteur à flotteur d'arrêt automatique pour protéger contre le fonctionnement à sec
- Aspiration d'eau peu profonde de 1 mm
- Deux modules de base différents et facilement interchangeables pour les eaux usées et l'eau propre
- Taille maximale des particules 30 mm

Moteur de
750 W

Débit d'eau :
20 000 L/h

Câble d'alimentation 10 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	176 x 179 x 326 mm
Débit d'eau maxi.	20 000 L/h
Profondeur d'immersion maxi.	8,5 m
Refoulement maxi.	8 m
Profondeur d'immersion maxi.	7 m
Température de l'eau maxi.	35°C
Taille des particules maxi.	30 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance	750 W
Câble d'alimentation	10 m

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,1 / 5,7 kg
Dimensions de l'emballage	199 x 198 x 356 mm
Référence	5909508901
Gencod	4046664112136
Container de 20'	1880 pièces
Container de 40'	3480 pièces
Container de 40' HC	4060 pièces