

GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 2800 W

- Moteur thermique de 6,5 CV avec démarrage par lanceur manuel
- Moteur thermique puissant à 4 temps de 196 cm³ à refroidissement par air
- Puissance de sortie maximale de 2800 W, puissance nominale de 2500 W
- Deux connexions 230 V et un connecteur 12 V DC
- Châssis en acier stable et robuste avec dispositif de déplacement et des poignées rabattables
- Protection intégrée contre les surcharges, voltmètre et avertissement de niveau d'huile



ACCESSOIRE OPTIONNEL

HUILE ULTRA PERFORMANTE À LONGUE DURÉE DE VIE SAE 5W-40 500 ML

Référence: 3906100701
Gencod: 4014915073512

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Camping/ caravanning

Abris de jardin

Festivités

Chantiers



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Modèle de moteur	Moteur à essence à 4 temps et à un cylindre
Puissance maxi.	6,5 CV
Cylindrée	196 cm³
Démarrage	Lanceur manuel
Capacité du réservoir	15 L
Consommation de carburant à 2/3 de charge	1,39 L/h
Consommation de carburant à charge maximale	3,89 L/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE

Dimensions L x l x h	590 x 445 x 450 mm
Contrôle du voltage	Système AVR
Puissance nominale/maxi.	2500 / 2800 W
Prises	2 x 230 V~
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	Oui
Dispositif de sécurité en cas de manque d'huile	Oui
Voltmètre	Oui

Protection intégrée contre les surcharges, voltmètre et avertissement de niveau d'huile

BOBINAGE EN CUIVRE

- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Meilleure conductivité électrique

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	43 / 47 kg
Dimensions de l'emballage	605 x 445 x 450 mm
Référence	5906220903
Gencod	4046664095460
Container de 20'	200 pièces
Container de 40'	400 pièces
Container de 40' HC	450 pièces



DÉTAILS PRODUIT

Connexion 12 V

2 x prises 230 V

Performant

Solide

Puissant

Économique

Robuste

Transportable

