

Conçue pour
gauchers et droitiers

2000 W Motor

Lame Ø
255 mm

Laser

Élargissement
en aluminium

90°

340 mm



INCLUS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	770 x 595 x 590 mm
Lame-Ø	255 mm
Régime du moteur	4500 min ⁻¹
Plateau Ø	248 mm
Inclinaison	1 x 45° à gauche
Orientation	-45° à +45°
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90°	340 x 90 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°	240 x 90 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°	340 x 45 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°	240 x 45 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	2000 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	14,3 / 17,5 kg
Dimensions de l'emballage	815 x 480 x 405 mm
Référence	5901216901
Gencod	4046664069935
Container de 20'	155 pièces
Container de 40'	330 pièces
Container de 40' HC	408 pièces

SCIE À ONGLET RADIALE DE 255 MM
INCLUS 2^{ÈME} LAME DE SCIE


- Bâti stable et léger en fonte d'aluminium, pour la transporter facilement
- Moteur puissant de 2000 W paré pour de multiples utilisations
- De dimensions réduites pour trouver également sa place dans un petit atelier
- Bâti en fonte d'aluminium résistant aux contraintes
- Lame carbure à 60 Z pour effectuer de nombreuses coupes toujours précises
- Laser intégré matérialisant précisément le trait de coupe
- Grande largeur de coupe allant jusqu'à 340 mm
- Protection de lame entièrement fermée pour un maximum de sécurité au travail
- Livrée avec une lame carbure à 48 Z et une lame carbure à 60 Z
- Avec soft start pour garantir un démarrage en douceur



EXEMPLES D'APPLICATIONS

CONVIENT POUR

Plinthes




Stratifié /
parquet




Poutres en bois



Bois d'assemblage



Coupes angulaires



Par son design compact,
machine mobile pour être
emportée partout

Conçue pour
gauchers et droitiers

Presseur à vis

Protection de lame complètement
fermée pour un maximum de sécurité.

La longueur des glissières permet une
largeur de coupe jusqu'à 340 mm.

DÉTAILS DU PRODUIT

Largeur de coupe



Hauteur de coupe



Lame Ø 255
48 Z / 60 Z



Robuste



2000 W



220 – 240 V~ / 50 Hz



Laser



Design compact

