



MOTOBINEUSE THERMIQUE DE 150 CM³

- Sa conception robuste permet de réduire les vibrations et d'augmenter sa durée de vie
- La largeur de travail est ajustable à 360 mm et 560 mm
- Puissant moteur à essence de 3,7 CV, dispose d'une marche avant
- Le guidon ergonomique peut être réglé en fonction de la morphologie de l'utilisateur
- Équipée de 24 couteaux rotatifs
- Déplacement rapide et aisé

Poignée gainée confortable

Marche AV

Puissant moteur à 4 temps 3,7 CV

Carter solide en métal

24 couteaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1390 x 605 x 980 mm
Moteur	à essence à 4 temps
Cylindrée	150 cm ³
Largeur de travail max.	560 mm
Diamètre des fraises	260 mm
Régime en vitesse avant	110 min ⁻¹
Nombre de couteaux	24
Puissance	2,7 kW / 3,7 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	29 / 32,9 kg
Dimensions de l'emballage	700 x 365 x 665 mm
Référence	5912311903
Gencod	4046664079828
Container de 20'	144 pièces
Container de 40'	297 pièces
Container de 40' HC	396 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR PETITES ET MOYENNES SURFACES

Aérer le sol



Enlever les mauvaises herbes



Préparation aux semis



Ajout des engrais



L'éperon de freinage permet de contrôler la trajectoire et la vitesse et d'ajuster la profondeur de travail de la motobineuse. En relevant l'éperon de freinage, la profondeur de travail est augmentée. En abaissant l'éperon de freinage, la vitesse augmente et la profondeur de travail est réduite.



DÉTAILS DU PRODUIT


Largeur de travail de 36 à 56 cm



Profondeur de travail max. 26 cm



Moteur thermique à 4 temps de 150 cm³, 2,7 kW et 3,7 CV



Fraises Ø 260 mm



24 couteaux en acier




Transportable



Poignées confortables pour une prise en main optimale



Disques protège-plantes



Boîte de transmission de haute qualité en aluminium injecté sous pression



Roue de transport repliable
Manoeuvres facilitées grâce à cette roue

