

TOUR À BOIS

- Puissant moteur de 550 W équipé d'un variateur électronique permettant de régler la vitesse à volonté
- Vitesse variable de 800 à 3000 min⁻¹
- Poupée fixe au pas de M18 équipée d'une pointe d'entraînement à 4 griffes et d'un plateau
- Poupée mobile avec levier de fixation rapide et contre-pointe tournante
- Support d'outil réglable
- Livré avec un plateau de Ø 80 mm, 2 clés à fourche, éléments destinés au montage sur l'établi

ACCESSOIRE OPTIONNEL

OUTILS DE TOURNAGE
Jeu de 8 outils

8x

Référence: 7902301601
Gencod: 4014915225119



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	980 x 200 x 240 mm
Hauteur du banc	125 mm
Vitesses	800 – 3000 min ⁻¹
Pas de la tête de broche	M 18
Ø maxi au-dessus	250 mm
Distance entre pointes	600 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	550 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6,7 / 8,6 kg
Dimensions de l'emballage	1020 x 210 x 270 mm
Référence	5902305901
Gencod	4046664090038
Container de 20'	452 pièces
Container de 40'	972 pièces
Container de 40' HC	1088 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Bois de fil



Bois de travers fil



De conception
compacte et
mobile

1010 x 154 x 215 mm



Vitesse variable
réglable de
800 – 3000 min⁻¹

Le DM600VARIO est conçu pour
un grand panel de tournage



DÉTAILS DU PRODUIT

Filetage de la tête de broche
Pas de M18 x 1,5 mm




Diamètre de tournage max. 250 mm



Puissant moteur, silencieux, à induction,
de 550 W



Pointe d'entraînement à 4 griffes +
contre-pointe tournante



Longueur max. de la pièce 600 mm



Banc en aluminium / Léger /
Transportable

