

Pression de service maximum de 110 bar, réglable sur 5 niveaux avec le régulateur de pression



PISTOLET À PEINTURE AIRLESS

- Système de pulvérisation de peinture sans air pour une application uniforme de la peinture sur surfaces lisses ou surfaces structurées à l'intérieur et à l'extérieur
- Convient pour peintures épaisses et fluides, latex, laques et lasures à base aqueuse ou de solvants comme les peintures de dispersion
- Long tuyau de pulvérisation de 9 m permettant de couvrir une grande zone de travail
- Puissant moteur électrique de 550 watts avec bobinage en cuivre de haute qualité
- Exécution plus rapide des travaux jusqu'à 420 m²/h possible
- Compartiment de rangement des buses intégré
- Support stable et poignée de transport confortable
- Pistolet à peinture réglable horizontalement et verticalement avec gâchette à enclenchement qui permet de travailler longtemps sans contrainte et fatigue
- Pression de service maximale de 110 bar – réglable en continu à l'aide d'un régulateur de pression
- Taille compacte pour être déplacé facilement
- Aspiration directement depuis le pot de peinture grâce au filtre fixé sur le tuyau d'aspiration
- Débit max 1,25 L/min selon la couleur ou le liquide
- Comprendant 2 buses pour matériaux épais (517) et fins (311) et 2 filtres

Poignée de transport confortable



DONNÉES LOGISTIQUES

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Poids net / brut          | 7,8 / 8,7 kg       |
| Dimensions de l'emballage | 380 x 328 x 398 mm |
| Référence                 | 5906004901         |
| Gencod                    | 4046664217473      |
| Container de 20'          | 490 pièces         |
| Container de 40'          | 1050 pièces        |
| Container de 40' HC       | 1260 pièces        |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Dimensions L x l x h                | 370 x 340 x 490 mm |
| Pression maximum                    | 110 bars           |
| Le rendement est de l'ordre de max. | 420 m²/h           |
| Débit maximum                       | 1,25 L/min         |
| Moteur                              | 230 V~ / 50 Hz     |
| Puissance absorbée                  | 550 W              |




EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bois



Métal



Travaux intérieurs



Rénovations extérieures\*




\* Ne pas utiliser: peinture pour façade, lessive, peinture texturée

Lasure de meubles



Laquage de métal



Vernissage du bois



Peinture intérieure



Gâchette à enclenchement permet de travailler longtemps sans contrainte et fatigue

2 buses pour produits épais et produits fluides

Produits liquides fluides (buse 311) comme les lasures, laques, huiles et agent séparateurs à base aqueuse ou de solvants

Produits épais (buse 517) comme les peintures en latex, de dispersion ou antirouille

Le filtre à l'extrémité du tuyau permet d'aspirer la peinture directement du seau de peinture

Le filtre empêche des agglomérés de peinture dans le pistolet et permet une application uniforme de peinture.



Réglage facile des deux modes "prime" (amorçage de la peinture) et "spray" (application de la peinture) par le commutateur.