

HM 2320 E

Doos
EAN 4007841 089665
art.nr. 089665



series 5



Timer-functie



Beeldscherm (LCD)



80 - 650°C



stepless adjustable



150 - 500 l/min.



Geschikt voor
insteekbare
spuitmonden



VDE



CE

Functiebeschrijving

De 2300 W HeatMatic 2320 E biedt absolute veiligheid, zelfs bij gevoelige materialen, dankzij het display en de nauwkeurige temperatuurstelling van 80-650°C.

Technische gegevens

Temperatuur	80 – 650 °C
Luchthoeveelheid	150 – 500 l/min
Temperatuurstelling	in 10 °C-stappen m.b.v. een joystick
Instelling via	joystick
Temperatuurweergave	LCD-display
Luchtstroomregeling	Standen
Programmeerfunctie	Ja
Loc-functie	Ja
Aanduiding restwarmte	Ja
Cool-functie	Nee
Motor, type	Borstelmotor
Verwarmingselement	Keramische verwarming
Stroomtoevoer	220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Functie, ophangmogelijkheid	Ja
Bescherming tegen hernieuwde inschakeling	Ja
Temperatuurscanner	Ja
Thermobeveiliging	Ja
Veiligheidsthermo-uitschakeling	Ja
Mondstukkenhouder, type	34
Kabellengte	3 m
Afmetingen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, netto gewicht	1,024 kg
Fabrieksgarantie	1 jaar
VPE1, EAN	4007841089665
Vermogen	2300 W
Product categorie	Hoteluchtpistool

Toebehoren

EAN 4007841 014919

Temperatuurscanner HL Scan

HM 2320 E

Doos
EAN 4007841 089665
art.nr. 089665



Toebehoren

EAN 4007841 053963	HL beschermkap HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 074616	Soldeerreflectormondstuk 10 mm
EAN 4007841 009571	Reduceermondstuk 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduceermondstuk 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduceermondstuk 14 mm
EAN 4007841 074715	Breed gleufmondstuk
EAN 4007841 010287	Snellasschoen 5 mm - voor rond mondstuk 5 mm
EAN 4007841 068035	Adaptermondstuk