

De luchtgekoelde 150A MIG/MAG lastoorts is het perfecte antwoord op de behoeften van lassers die werken aan een breed scala aan klussen, en garandeert consistent, onfeilbaar lassen. De antisliplaag en het kogelgewricht op het handvat maken deze toorts zeer comfortabel om mee te werken.

Mondstuk met schroefdraad voor een stevige grip en betere warmteverspreiding.

Nylon basis met zwanenhals isolatie.

Flexibele kabel met kogelgewricht om de belasting op de pols te verminderen.

Ergonomisch handvat voor uitstekende grip.



Geleverd in stevige doos
(380 x 310 x 75 mm)

HOGЕ PRESTATIE

- Betrouwbare, robuuste toorts voor perfect lassen op alle staalsoorten.
- Hoge weerstand tegen mechanische schokken en hoge temperaturen.
- Soepele draadaanvoer zonder schokken.
- Perfecte compatibiliteit met GYS-apparatuur.
- Universele Europese connector (Euro).

KENMERKEN

Inschakelduur	60% bij 180 A
Koeling	lucht
Compatibele draaddiameter	0,6-1,0 mm
Originele uitrusting	contactbuis Ø 0,8 mm - M6
	mondstuk Ø 12 mm
Toepassingen	Dun plaatwerk, autoreparaties
Kabel	lengte 3 m
	doorsnede 16 mm ²



MB15

Box met verbruiksmaterialen
(optioneel)
041226

SLIJTONDERDELEN (OPTIONEEL)

				
Binnenmantel Ø 0,6/0,8 mm 3 m	Contactbuissteun (x5)	Veer (x10)	Contactbuis (x10)	Mondstuk (x3)
			Ø 0,6 mm Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm	
041592	042902	042988	041905 041912 041929	041875