

De luchtgekoelde 250A MIG/MAG lastoorts is het perfecte antwoord op de behoeften van lassers die werken aan een breed scala van klussen, en garandeert consistent, onfeilbaar lassen. De antisliplaag en het kogelgewricht op het handvat maken het uitzonderlijk comfortabel om mee te werken.

Mondstuk met schroefdraad voor een stevige grip en betere warmteverspreiding.



Ergonomisch handvat voor uitstekende grip.

Flexibele kabel met kogelgewricht om de belasting op de pols te verminderen.



Geleverd in stevige doos
(380 x 310 x 75 mm)

HIGH PERFORMANCE

- Betrouwbare, robuuste toorts voor perfect lassen op alle staalsoorten.
- Hoge weerstand tegen mechanische schokken en hoge temperaturen.
- Soepele draadaanvoer zonder schokken.
- Perfecte compatibiliteit met GYS-apparatuur.
- Universele Europese connector (Euro).

KENMERKEN

Inschakelduur	230 A bij 60%
Koeling	lucht
Compatibele draaddiameter	0,6-1,2 mm
Oorspronkelijke uitrusting	contactbuis Ø 1,0 mm - M6 mondstuk Ø 15 mm
Toepassingen	Dun plaatwerk, lichte fabricage, slotenmakerij
Kabel	lengte 4 m
	doorsnede 25 mm ²



MB 25

Box met verbruiksmaterialen
(optioneel)
041233

SLIJTONDERDELEN (OPTIONEEL)

							
Binnenmantel Ø 1,0/1,2 mm 4 m	Veer (x5)	Contactbuissteun (x5)	Contactbuis (x10)				Mondstuk (x3)
			Ø 0,6 mm	Ø 0,8 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	
041844	042995	042919	041905	041950	041967	041974	041882