

Deze luchtgekoelde 350A MIG/MAG lastoorts is het perfecte antwoord op de eisen van lassers die werken aan een breed scala van klussen en garandeert consistente, onfeilbare lasresultaten. De antisliplaag en het kogelgewricht op het handvat maken deze toorts uitzonderlijk comfortabel om mee te werken.

Breed mondstuk voor betere warmteverspreiding.



Ergonomisch handvat voor uitstekende grip.

Flexibele kabel met kogelgewricht om de belasting op de pols te verminderen.

HIGH PERFORMANCE

- Betrouwbare, robuuste toorts voor perfect lassen op alle staalsoorten.
- Hoge weerstand tegen mechanische schokken en hoge temperaturen.
- Soepele draadaanvoer zonder schokken.
- Perfecte compatibiliteit met GYS-apparatuur.
- Universele Europese connector (Euro).



Geleverd in een stevige doos
(380 x 310 x 75 mm)

KENMERKEN

Inschakelduur	340 A bij 60%
Koeling	lucht
Compatibele draaddiameter	0,6-1,6 mm
Oorspronkelijke uitrusting	contactbuis Ø 1..2 mm - M8 mondstuk Ø 16 mm
Toepassingen	Staalconstructies, ketelbouw, constructiestaal
Kabel	lengte 4 m doorsnede 42 mm ²



MB36

Box met verbruiksmaterialen (optioneel)
041417

VERBRUIKSARTIKELEN (OPTIONEEL)

							
Binnenmantel Ø 1,0/1,2 mm 4 m	Verspreider (x3)	Contactbuis houder (x5)	Contactbuis (x10)				Mondstuk (x3)
			Ø 0,8 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	Ø 1,6 mm	
041844	043808	042926	041790	419803	419810	419834	83