



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	230 V~	400 V~
Dimensions L x l x H	830 x 930 x 1020 / 1500 mm	
Dimensions plaque de base	321 x 353 x 70 mm	
Puissance de fendage max.	10 t	
Hauteur de fendage min. – max.	750 – 1070 mm	
Diamètre de fendage min. – max.	80 – 380 mm	
Vitesse max. de descente	3 cm/s	5,5 cm/s
Vitesse max. de remontée	14 cm/s	15,4 cm/s
Pression hydraulique	256 bar	
Course du cylindre	485 mm	
Contenance du réservoir d'huile	4,8 L	
Moteur	230 V~ / 50 Hz	400 V~
Puissance du moteur	3150 W	3500 W

FENDEUR DE BûCHES D'UN MÈTRE - DE 10 T

- Puissante force de fendage de 10 tonnes
- Technique de fendage brevetée
- Le support pivotant permet un travail particulièrement rapide
- Puissant moteur de 3500 W
- Particulièrement compact - pour un rangement facile : lorsque le cylindre est rétracté, le fendeur ne fait plus que 102 cm de hauteur
- Construction résistante à la torsion et équilibrée pour éviter tout risque basculement
- Avec étriers de retenue et releveur de troncs
- Fend, sans effort et de manière fiable, le bois dur et le bois tendre jusqu'à une longueur de 1070 mm
- Diamètre des troncs max. 380 mm
- 2 roues de transport
- Système Vario pour une course de fendage réglable



DÉTAILS DU PRODUIT

Diamètre de fendage

max. 380 mm

Hauteur de fendage

max. 1070 mm

Forte puissance de fendage

10 t

Design compact

1020 mm

Système de fendage Vario

En continu

Transportable

Sécurité certifiée

Système de fendage breveté



Pied anti-basculement



Travail facilité par le releveur de troncs



2 grandes roues rendent le transport plus facile



Le support pivotant permet de fendre des bois de différentes longueurs

2 motorisations

230 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
3150 W	3500 W

