

De GYSMI 160A is een enkelfase Inverter lasapparaat voor het lassen met beklede elektrode (MMA). De GYSMI 160A beschikt over de nieuwste IGBT Inverter technologie, heeft een zeer hoge ontstekingskwaliteit en een perfecte boogstabiliteit. De GYSMI 160A garandeert professionele lasresultaten op staal, gietijzer en inox tot 10 mm dik.

MMA LASSEN

Last eenvoudig de meeste soorten beklede elektroden : rutiel, inox, gietijzer en basisch (tot Ø 4 mm).

INVERTER TECHNOLOGIE

- Onmiddellijke ontsteking dankzij de hoge nullastspanning.
- Een constant lasvermogen.
- De gelijkstroom zorgt voor een zachte fusie.
- Beveiligd tegen overbelasting.

LASHULPEN



Hot Start :
hulp bij de ontsteking.



Arc Force :
tijdelijke stroomtoename tijdens moeilijke lassituaties.



Antisticking :
vermindert de kans op het vastplakken van de elektrode wanneer deze in contact komt met het werkstuk.

COMPACT EN DRAAGBAAR

- Licht in gewicht (2.9 kg).
- Zeer compact volume, kan eenvoudig opgeborgen worden (schap, trolley enz.)
- Met het handvat band/schouderband kan het apparaat eenvoudig meegenomen worden.
- Kan aangesloten worden op een stroomgenerator.



Geleverd in een koffer met



1.6 m
16 mm²



1.6 m
16 mm²



Lashelm
Techno 11



Lashelm Techno 11

- Gezichtsveld: 98 x 35 mm
- Lichte tint 3: uitstekend zicht wanneer helder voor lasvoorbereiding
- Donkere tint 11
- Snelle verduisteringssnelheid: 0,6 ms
- TRUE COLOR-technologie

[Meer info](#)

		I ₂	Geïntegreerde technologie			MMA		U ₀					IP		
			HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)								
50/60 Hz	A	A						V	mm ²	cm	kg	kg			
230 V 1~	16	10 → 160	■	■	■	85	70	66	10/25	23 x 15 x 10	2.9	4	IP 21	2 m	6.5 kW 7.5 kVA