

RS PRO 5100 SC 5C V2

met bewegingsmelder - 4000K, 5-draads doorvoerbedrading
 EAN 4007841 082017
 art.nr. 082017



LED

36 years (0 4,5h /
day)

 Bluetooth

Bluetooth

HF digital2

HF digital

high frequency
sensor 360°

4000 K

4000K neutral white



max. 8 m

20 - 50% basic
brightness10 - 100% main light
brightness

2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

Functiebeschrijving

Onze ingenieurs waren het ermee eens: De nieuwe vochtbestendige lamp moet eenvoudig en goed zijn. Gemakkelijk te installeren en te onderhouden, goed in energie-efficiëntie, functie en kwaliteit. De vochtbestendige armatuur waar de wereld op heeft gewacht. Robuust, zeer functioneel, kinderlijk eenvoudig te installeren, draadloos aan te sluiten op het netwerk en uiteindelijk handig aan te passen via smartphone. 360° hoge-frequentiesensor, 10 m bereik. Met bij 31 W en 4000 K. 5-polige doorvoerbedrading en dimbaar basis- en hoofdlicht, evenals aangrenzende groepsfunctie. Geschikt voor aansluiting op een centrale batterij.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	met bewegingsmelder - 4000K, 5-draads doorvoerbedrading
VPE1, EAN	4007841082017
kleur	grijs
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Op de muur, Plafond, Wand
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof

Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	5 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	68.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h

RS PRO 5100 SC 5C V2

met bewegingsmelder - 4000K, 5-draads doorvoerbedrading
 EAN 4007841 082017
 art.nr. 082017



Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,45 W
Montagehoogte max.	3,50 m
HF-techniek	24 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Elektronische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Kleurtemperatuur	4000 K

Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	41
Zekering B16	65
Zekering C10	67
Zekering C16	108
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Vermogen	31 W
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	14,8 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth


RS PRO 5100 SC 5C V2

met bewegingsmelder - 4000K, 5-draads doorvoerbedrading

EAN 4007841 082017

art.nr. 082017


Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: - 3,50 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten



aansluitschema Master



RS PRO 5100 SC 5C V2

met bewegingsmelder - 4000K, 5-draads doorvoerbedrading
EAN 4007841 082017
art.nr. 082017



aansluitschema master/slave en master/master koppeling

